【セルパージ NX】サンプル請求フォーム

DAICEL

ダイセルポリマー株式会社大阪支店　藤森宛
FAX：06(6342)6738
http://www.celpurge.com

会社名

部署名

お名前

ご住所　〒

TEL

FAX

＊サンプルのお届け先が異なる場合はお知らせください。

（お名刺でも結構です）

●ご希望のグレードに ○ をご記入下さい。

○	グレード	推奨使用温度（℃）	税込価格（¥/kg）	特　　徴
	NX-VN	180～280	735	スタンダード、ノンフィラー
	NX-VK	200～320	787	スタンダード、非 GF入り
	NX-VG	220～320	787	スタンダード、GF入り
	NX-P2	180～260	735	PP用
	NX-A2	180～270	735	ABS、アクリル樹脂用
	NX-S	200～250	735	HIPS、GPPS用
	NX-E	140～230	735	熱可塑性エストラマー、PE用
	NX-HG	180～370	892	高温樹脂用
	NX-QZ1	-	4500円/1セット	PEEK専用　清掃補助剤

● アンケートに（可能な範囲で）ご記入いただけると幸いです。●

❶ 現在、パージ剤 / 洗浄剤を使用されていますか？ ❑ 使用している ❑ 使用していない

使用中の商品＿＿＿＿　グレード＿＿＿＿　価格＿＿＿＿円/kg　数量＿＿＿＿kg/月

❷ パージの対象となる樹脂をお知らせください。（複数回答可）

❑ PVC ❑ PE ❑ PP ❑ PS ❑ ABS ❑ 熱可塑性エストラマー（　　）

❑ POM ❑ PA6 ❑ PA66 ❑ PC/ABS ❑ 変性PPE（PPO） ❑ PET ❑ PC

❑ スーパーエンプラ（　　） ❑ 透明樹脂（ PMMA、透明 ABS、COC/COP ）

❑ その他（　　）

❸ 成形温度は？（　　）℃

❹ 使用方法をお知らせ下さい。（複数回答可）

❑ 射出成形 ❑ 押出成形（ 異形、T-ダイ·シート、インフレフィルム、その他 ）

❑ コンパウンド

❑ 機械のサイズ：型締圧＿＿＿＿トン、スクリュー径＿＿＿＿mm

※射出成形とお答えの方

❑ コールドランナー

❑ ホットランナー（ オープン/バルブ、内部加熱/外部加熱 ）

❑ HRメーカー（　　） ❑ 色替えの方法（ エアショット/成形 ）

❺ 使用目的 / 期待する効果をお知らせ下さい。（複数回答可）

❑ 色替え ❑ 樹脂種替え ❑ 炭化物·黒点除去

❑ その他（具体的に：　　）

❻ 現在（パージ剤で）お困りの点をお知らせ下さい。（複数回答可）

❑ 洗浄効果が足りない ❑ パージ**剤**が残留して取れない

❑ パージ**剤**の臭いがひどい ❑ 価格が高すぎる

❑ その他（具体的に：　　）

● ご協力ありがとうございました。●