

【セルパージNX】サンプル請求

ダイセルポリマー株式会社 大阪支店 藤森宛

会社名	_____
部署名	_____
お名前	_____
ご住所 〒	_____
TEL	_____
FAX	_____

* サンプルのお届け先が異なる場合はお知らせください。

(お名刺でも結構です)

● ご希望のグレードに ○ をご記入下さい。

○	グレード	推奨使用温度 (°C)	税込価格 (¥/kg)	特 徴
	NX-VC2	160-240	788	PP系樹脂用
	NX-E	140-230	788	TPE/PE、H/R用
	NX-A2	180-270	788	ABS、H/R用
	NX-P2S	180-260	788	PP、H/R用
	NX-S	200-250	788	PS、H/R用
	NX-VN2	180-280	788	エンブラ用ノンフィルター
	NX-VK2	200-320	842	エンブラ用フィルター入(非GF)
	NX-VG2	220-320	842	エンブラ用GF入り
	NX-HG	180-370	950	高温成形樹脂用
	NX-BS	180-260	788	スクリュウ抜き取り用

アンケートに(可能な範囲で)ご記入いただけると幸いです。

① 現在、パージ剤 / 洗浄剤を使用されていますか？

使用している 使用していない
 使用中的商品 グレード 価格 数量
 _____ _____ _____ _____ 円/kg _____ kg/月

② パージの対象となる樹脂をお知らせください。(複数回答可)

PVC PE PP PS ABS 熱可塑性エストラマー()
 POM PA6 PA66 PC/ABS 変性PPE(PPO) PET PC
 スーパーエンブラ() 透明樹脂(PMMA、透明 ABS、COC/COP)
 その他()

③ 成形温度は？

_____ °C

④ 使用方法をお知らせ下さい。(複数回答可)

射出成形 押出成形(異形、T-ダイ・シート、インフレフィルム、その他)
 コンパウンド
 機械のサイズ：型締圧 _____ トン スクリュー径 _____ mm
 ※射出成形とお答えの方
 コールドランナー
 ホットランナー(オープンゲート バルブゲート 内部加熱 外部加熱)
 ※ホットランナーとお答えの方
 HRメーカー() 色替えの方法(エアショット 成形)

⑤ セルパージに期待することをお知らせください。(複数回答可)

色替え 樹脂種替え 炭化物・黒点除去
 その他(具体的に: _____)

⑥ セルパージを何でお知りになりましたか？

インターネットで検索 知り合いの紹介 展示会で見て 雑誌等の広告
 その他(具体的に: _____)